ミ ラ ノ(付属品)

(mm)

				(mm)
	ラチェット式 昇降メカ脚			
	500 型		600 型	
	Α タイプ	В タイプ	Α タイプ	В タイプ
サイズ	Ф60.5 * Н 800	Ф60.5 * Н 630	Ф 60.5 * Н 730	Ф 60.5 * Н 500
高さ	600 ~ 800	430 ~ 630	630 ~ 730	400 ~ 500
昇降	4cm / 5段階	4cm / 5段階	2cm / 5段階	2cm / 5段階
ストローク	200	200	100	100
材質	クローム ・ 黒粉体 ・ 木目塗装			
仕 様	アジャスター キャスター	アジャスター	アジャスター キャスター	アジャスター
	(\$\frac{1}{2}\phi\phi(3.21)\)	調整ができ、 でゆっくり下がります。 50mm ストローク 4.5の単元×8 120φ(3.21) 60.5φ 430mm	⊕ 1/20¢(3.21) ⊕ 1/2	整ができ、 つくリ下がります。 5 p m 元 x B 100 mm ストローク か(3.2t) 4.5 p m 元 x B 120 p (3.2t)
キャスタータイプ キャスタータイプ キャスター(ウレタン率) 「ファロック機能 降下式ウレタンパンドにより 強力にストップ レバーモデザると、取付ボルトと開始				